

technisches datenblatt






DE

Produktdaten

Mehrschichtiger Eichenholzboden	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2022-9
Abmessungen	Dielen	400-1900 x 190 x 12/ 2 mm
	Packung	8 Dielen / 2,888 m ² / 22,76 kg
	Verschachelte Länge	6 volle
	Palette	50 pakete / 144,40 m ² / 1157 kg
Dichte	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m ³
Verlegung	ISO 24334	Nut und Feder (geklebt)
Oberfläche		2 mm Europäische Eiche (Quercus Robur)
Grading		Rustikal A
Veredelung		Leicht gebürstet
Fuge		Mikronut 4V
Glanzgrad	60°	5-10%
Finish		UV-matt lackiert
Garantiebedingungen	Wohnzwecke	25 Jahre
	Gewerbliche Nutzung	10 Jahre
Verschleißklasse	EN 13489	Klasse 31



Produkteigenschaften

Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Innenraumluftzertifizierungen			A, REACH
Brandklasse	 EN 13501-1		Dfl-S1
Rutschfestigkeit	 EN 13893		DS (≥ 0.30)
Formaldehydemission	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Pentachlorophenol Inhalt	 EN 12673	< 5 ppm	< Nachweisgrenze
Fußbodenheizung	 EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,06 m ² K/W OK (max +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit			Klasse 1

Reinigungs- und Pflegehinweise, siehe : www.lamett.eu



Rustikal A

DE

Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Rustical
Fehlfarben	Medium
Harte Astknoten	< 50mm
Brüchige Astknoten	≤ 3 pro Diele; < 30mm
Rindenholz	Nicht erlaubt
Splintholz	< 15%
Endriss	Nicht erlaubt
Oberflächenriss	Erlaubt
Insektenloch	< 1mm, gefärbt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Nicht erlaubt
Harter Kern	Nicht erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt



Dieses bild stellt die beschriebene einstufigung dar

Holzbeschreibung — 2 kriterien

Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.

