

technisches Datenblatt



Produktdaten

Rigid Core SPC	EN 15102	DoP WPB2026
Abmessungen	Paneel	900 x 2800 x 5 mm
	Packung	2 platten / 5.04 m ² / 55.5 kg
	Palette	22 / 110.88 m ² / 1295 kg
Dichte	EN ISO 23996	± 2050 kg/m ³
Verlegung		Nut & Feder - 2-seitig
Fuge		Ohne Fase
Verschiedene platten		4
Oberflächenstruktur		Steinstruktur
Finish		Standard-Glanz (5-8%)
		Antimikrobielles UV
Oberflächenschicht		Nicht anwendbar
Garantiebedingungen	Wohnzwecke	15 Jahre
	Gewerbliche Garantie	10 Jahre

Produkteigenschaften

Eigenschaft		Testmethode	min. af.	Ergebnis
Brandklasse		EN 13501-1		B-s2, d0
Maßänderung		EN ISO 23999	≤ 0.15	0.03 %
UV-Beständigkeit		EN ISO 105-B02	≥ 6	6
Kratzbeständigkeit		EN 16094	≤ MSR-A5 / ≤ MSR-B5	MSR-A1 MSR-B4
Fleckenunempfindlichkeit		EN 438-2		Gruppe 1 und 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 5
Wärmewiderstand		EN 12664	< 0.15 m ² K/W	0.039 m ² K/W

technisches Datenblatt



Umwelt			
Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Umweltzertifikate & -siegel			Phthalate free, IAC Gold, A+
REACH			Konform
TVOC (28 Tage)	EN 16516		< 5 µg/m³
Recycler Inhalt			29 %
Freisetzung von Schwermetallen und spezifischen Elementen	EN 12149		ND
Freisetzung von Vinylchloridmonomer	EN 12149		ND
Formaldehydemission			
CE-Marking - EN 15102	 EN 12149	≤ 0.120	ND
REACH Annex XVII Entry 77	EN 16516	< 0.080	< 0.003 mg/m³

Reinigungs- und Wartungshinweise: www.lamett.de

