

technisches Datenblatt



Produktdaten		
Rigid Core SPC	EN 15102	DoP WPC2026
Abmessungen	Fliese	592 x 1184 x 4 (0.25mm PET) mm
	Packung	4 Fliesen / 2.804 m² / 23.1 kg
	Palette	31 / 86.924 m² / 740 kg
Dichte	EN ISO 23996	± 2100 kg/m³
Verlegung		Nut & Feder - 4-seitig
Fuge		Ohne Fase
Verschiedene Fliesen		18
Oberflächenstruktur		Struktur aus Marmor
Finish		Hochglanz 105%
		Nicht anwendbar
Oberflächenschicht		0,25 PET-Folie
Garantiebedingungen	Wohnzwecke	15 Jahre
	Gewerbliche Garantie	10 Jahre

Produkteigenschaften				
Eigenschaft		Testmethode	min. af.	Ergebnis
Brandklasse		EN 13501-1		C-s2, d0
Maßänderung		EN ISO 23999	≤ 0.15	0.03 %
UV-Beständigkeit		EN ISO 105-B02	≥ 6	6
Kratzbeständigkeit		EN 16094	≤ MSR-A5 / ≤ MSR-B5	MSR-A1 MSR-B4
Fleckenunempfindlichkeit		EN 438-2		Gruppe 1 und 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 5
Wärmewiderstand		EN 12664	< 0.15 m²K/W	0.041 m²K/W

technisches Datenblatt



Umwelt			
Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Umweltzertifikate & -siegel			Phthalate free, IAC Gold, A+
REACH			Konform
TVOC (28 Tage)	EN 16516		< 5 µg/m³
Recycler Inhalt			29 %
Freisetzung von Schwermetallen und spezifischen Elementen	EN 12149		ND
Freisetzung von Vinylchloridmonomer	EN 12149		ND
Formaldehydemission			
CE-Marking - EN 15102	 EN 12149	≤ 0.120	ND
REACH Annex XVII Entry 77	EN 16516	< 0.080	< 0.003 mg/m³

Reinigungs- und Wartungshinweise: www.lamett.de

