






## technisches datenblatt

DE

### Produktdaten

3-Schicht-Parkett	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2021-1
Abmessungen	Dielen	630-1860 x 190 x 14/ 3,50 mm
	Packung	6 Dielen / 2,12 m <sup>2</sup> / 16,50 kg
	Verschachelte Länge	5 volle
	Palette	50 pakete / 106 m <sup>2</sup> / 820 kg
Dichte	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m <sup>3</sup>
Verlegung	ISO 24334	Drop Lock (schwimmend oder geklebt)
Oberfläche		3,5 mm europäische Eiche (Quercus Robur)
Grading		Rustikal A+
Veredelung		Leicht gebürstet
Fuge		Fuge 4V
Glanzgrad	60°	5-9%
Finish		Matt lackiert
Garantiebedingungen	Wohnzwecke Gewerbliche Nutzung	20 Jahre Auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 14342	Klasse 31 

### Produkteigenschaften

Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Innenraumluftzertifizierungen			A, REACH
Brandklasse	 EN 13501-1		Dfl-S1
Rutschfestigkeit	 EN 13893		DS (≥ 0.30)
Formaldehydmission	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m <sup>3</sup>	E1
Pentachlorophenol Inhalt	 EN 12673	< 5 ppm	< Nachweisgrenze
Fußbodenheizung	 EN 12667	R < 0.15 m <sup>2</sup> K/W	R = 0,14 m <sup>2</sup> K/W OK (max +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit			Klasse 1

Reinigungs- und Pflegehinweise, siehe : [www.lamett.eu](http://www.lamett.eu)



**Rustikal A+**

DE

## Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Leicht Rustical
Fehlfarben	Niedrig - Medium
Harte Astknoten	Unbegrenzt erlaubt; $\varnothing < 30\text{mm}$
Brüchige Astknoten	$\leq 3$ pro Diele; $\varnothing < 20\text{mm}$
Rindenholz	$< 150\text{mm}$ Länge, $< 15\text{mm}$ Breite
Splintholz	$< 50\text{mm}$ Breite, Keine Längeneinschränkungen
Endriss	Nicht erlaubt
Oberflächenriss	Nicht erlaubt
Insektenloch	Nicht erlaubt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Nicht erlaubt
Harter Kern	Nicht erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt



Dieses bild stellt die beschriebene einstufigung dar

## Holzbeschreibung — 2 kriterien

### Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



### Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.

