

## technisches datenblatt

DE

### Produktdaten

Parkett Eiche Mehrschicht	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2023-10
Abmessungen	Dielen	510 x 90 x 15/ 4 mm
	Packung	32 planken / 1,4688 m <sup>2</sup> / 11,25 kg
	Verschachelte Länge	
	Palette	48 pakete / 70,5024 m <sup>2</sup> / 729 kg
Dichte	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m <sup>3</sup>
Verlegung	ISO 24334	Nut und Feder (geklebt)
Oberfläche		4 mm Europäische Eiche (Quercus Robur)
Grading		Rustikal B
Veredelung		Leicht gebürstet
Fuge		Fuge 4V
Glanzgrad	60°	5-6 %
Finish		Matt lackiert
Garantiebedingungen	Wohnzwecke Gewerbliche Nutzung	20 Jahre Auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 14342	klasse 31

### Produkteigenschaften

Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Innenraumluftzertifizierungen			A, REACH
Brandklasse	 EN 13501-1		Dfl-S1
Rutschfestigkeit	 EN 13893		DS (≥ 0.30)
Formaldehydemission	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m <sup>3</sup>	E1
Pentachlorophenol Inhalt	 EN 12673	< 5 ppm	< Nachweisgrenze
Fußbodenheizung	 EN 12667	R < 0.15 m <sup>2</sup> K/W	R = 0,10 m <sup>2</sup> K/W OK (max +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit			Klasse 1

Reinigungs- und Pflegehinweise, siehe : [www.lamett.eu](http://www.lamett.eu)

