

# Pflegekit

## lackiertes Parkett

### Das Pflegekit umfasst:

1 Liter Bona Cleaner | 1 Liter Bona Polish Matt

**Bona Cleaner** ist für die regelmäßige Pflege Ihres Parketts mit Mattlack geeignet.

**Bona Polish Matt** ist eine gebrauchsfertige Politur auf Wasserbasis und wurde speziell für lackierte Holzböden entwickelt. Es bietet zusätzlichen Schutz gegen Abnutzung und Feuchtigkeit.



### 10 Tipps für eine optimale Pflege

1. Reinigen Sie den Boden regelmäßig mit einem Staubsauger oder einem Hausbesen; auf dem Boden liegende Schmutzpartikel und Steinchen können die Oberfläche des Bodens beschädigen.
2. Legen Sie Fußmatten vor die Eingangstüren.
3. Bringen Sie beige Filzplättchen zum Schutz unter Stuhl- und Tischbeinen an, verwenden Sie keine farbigen Filze!
4. Vermeiden Sie das Tragen von beschädigten oder verschlissenen Pfennigabsätzen.
5. Legen Sie eine Schutzmatte unter Stühle mit Laufrollen.
6. Entfernen Sie Flecken umgehend mit einem gut ausgedrückten, feuchten Tuch. Ältere Flecken sind schwer zu entfernen.
7. Wischen Sie mit einem leicht feuchten Lappen oder Mopp, aber nie mit viel Wasser. Verwenden Sie immer ein Pflegemittel für geöltes Parkett und kein herkömmliches Reinigungsmittel. Mikrofasertücher können Ihren Boden auf Dauer beschädigen.
8. Stellen Sie eine schützende Schale unter Blumentöpfe.
9. Ziehen Sie keine schweren Gegenstände über den Boden; heben Sie diese an, um Kratzer zu vermeiden.
10. Vorsicht bei geöffneten Fenstern – ein Regenschauer kann den Fußboden beschädigen.

### Relative Luftfeuchtigkeit

Bei Problemen mit einem Parkettboden liegt die Ursache in 90% der Fälle in einer zu geringen Luftfeuchtigkeit. Achten Sie bei einem Holzboden immer auf eine ausreichende Luftfeuchtigkeit im Haus. **Der ideale Feuchtigkeitsgrad liegt zwischen 40 und 55 %.** Eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann zu Rissen, abstehenden Brettern usw. führen. können Risse, hervorstehende Bretter usw. verursachen. Es lohnt sich daher, sie mit einem Hygrometer zu überwachen und gegebenenfalls einen Luftbefeuchter zu installieren. Besonders im Winter muss man wachsam sein.

# Pflegekit

## lackiertes Parkett

### Speziell zu beachtende Punkte

- Verwenden Sie niemals wachshaltige Produkte, diese bilden eine unerwünschte ölige Schicht auf dem Boden. Diese Wachsschicht führt bei der nächsten Bodenbehandlung zu einem Verkleben.
- Warten Sie nicht, bis die Lackschicht ihren Glanz verliert. Die Wirkung des Holzes erzeugt Mikrokratzer die die Schutzschicht schwächen. Wir empfehlen eine jährliche Auffrischung mit Bona Polish Matt.

## Erstbehandlung nach der Verlegung

Beginnen Sie direkt nach der Verlegung mit dem regelmäßigen Pflegeprogramm mit Bona Cleaner.

## (Zwei) Wöchentliche Reinigung mit Bona Cleaner

Für die regelmäßige Pflege (alle 1 bis 2 Wochen) Ihres matt lackierten Bodens können Sie ihn mit etwas Wasser wischen. Wenn Sie ein Reinigungsprodukt verwenden möchten, empfehlen wir Bona Cleaner. Dieses Produkt ist für die Reinigung von lackierten Holzflächen geeignet.

1. Entfernen Sie losen Schmutz oder Steinchen mit dem Staubsauger, einem trockenen Mopp oder durch Auskehren. Wenn Sie einen Staubsauger verwenden, benutzen Sie einen weichen Bürstenaufsatz.
2. Fügen Sie Bona Cleaner in lauwarmes Wischwasser im Verhältnis: 1 dl zu 10 Liter. Respektieren Sie immer die Beziehung! Wischen Sie die Bretter in Längsrichtung und verwenden Sie niemals viel Wasser.
3. Lassen Sie den Boden nach Anwendung des Produkts einige Minuten lang trocknen.



## Jährliche Reinigung mit Bona Polish Matt

Bona Polish Matt ist eine gebrauchsfertige Politur auf Wasserbasis und wurde speziell für die Anwendung auf lackierten Holzböden entwickelt. Hierfür enthält sie haltbares Polyurethan. Sie bietet extra Schutz gegen Abrieb und Feuchtigkeit.

1. Entfernen Sie losen Schmutz oder Steinchen mit dem Staubsauger, einem trockenen Mopp oder durch Auskehren. Wenn Sie einen Staubsauger verwenden, benutzen Sie einen weichen Bürstenaufsatz.
2. Tragen Sie die Politur mit kleinen Tropfen auf den Boden auf. Das Produkt muss nicht verdünnt werden, der Verbrauch liegt bei ca. 50 m<sup>2</sup>/Liter. Verteilen Sie Bona Wood Floor Polish mit einem Schwamm oder Mopp gleichmäßig auf der Bodenoberfläche. Entfernen Sie das Auftragspad nicht vom Boden; Luftblasen können einen ungleichmäßigen Glanz verursachen. Beginnen Sie am besten auf einer Seite des Raumes und wandern Sie zur anderen Seite.
3. Lassen Sie den Boden 2 bis 4 Stunden lang trocknen. Reinigen Sie die Werkzeuge direkt nach der Verwendung.

