

technisches datenblatt

DE

Produkt Daten

3-Schicht-Eichenparkett	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2022-7
Abmessungen	Dielen	600-1900 x 190 x 14/ 3 mm
	Packung	8 Dielen / 2,888 m ² / 24,30 kg
	Verschachelte Länge	Min 6 Dielen
	Palette	45 Pakete / 129,96 m ² / 1035 kg
Dichte	EN ISO 23996	+/- 600 kg/m ³
Verlegung	ISO 24334	Drop Lock (schwimmend oder geklebt)
Oberfläche		3 mm Europäische Eiche (Quercus Robur)
Grading		Rustikal B+
Veredelung		Leicht gebürstet
Fuge		Fuge 4V
Glanzgrad	60°	5 - 10 %
Finish		Öl
Garantiebedingungen	Wohnzwecke	20 Jahre
	Gewerbliche Nutzung	Auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 14342	Klasse 23



Produkteigenschaften

Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Innenraumlufztertifizierungen			A, REACH
Brandklasse	EN 13501-1		Dfl-S1
Rutschfestigkeit	EN 13893		DS (≥ 0.30)
Formaldehydemission	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Pentachlorophenol Inhalt	EN 12673	< 5 ppm	< Nachweisgrenze
Fußbodenheizung	EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,135 m ² K/W OK (max +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit			Klasse 1

Reinigungs- und Pflegehinweise, siehe : www.lamett.eu

